

## FICHE TECHNIQUE

### Mod.2106 Bureau professeur 1400x700x760 H mm.

Structure portante en tubulaire métallique, constituée par 4 montants du diam. 40x1,8 mm. reliés entre eux dans la partie supérieure au moyen de traverses 40x20x1,5 ; soudures à fil continu et peinture avec poudres époxy, préalable traitement de dégraissage et phosphatation en tunnel thermique. Plateau réalisé en aggloméré de très grande densité recouvert de stratifié plastique épaisseur 9/10 mm. avec finition opaque antirayures, pour une épaisseur totale de mm. 20 environ ; bords en hêtre massif étuvé de mm. 4 fini, appliqué sous stratifié, à section arrondie avec rayon mm. 25, conformément aux normes antiaccident européennes, les angles sont arrondis avec un rayon de mm. 3. Pour le fixation du plateau la structure est munie d'ailettes en tôle peinte tout au long du bord interne du tubulaire, afin de rendre plus solide la tenue des vis.

Frontalement, sur toute la longueur est fixé un voile de pudeur aux montants à l'aide de 4 rivets en alliage léger, tandis que sur le coté droit sera positionné un caisson à deux tiroirs avec serrure. Le voile de fond et le caisson sont en mélaminé avec bords en matériel plastique et conformes aux normes UNI.

A la base sont insérés des embouts inarrachables en matériel plastique expressément conçus pour atténuer le bruit en cas de déplacements. La conformation de la structure métallique citée ci-dessus ne devra en aucune façon compromettre la stabilité du bureau, toujours en sauvegardant les espaces anthropométriques corrects.



PS: Les embouts couleurs sont en option

### DIMENSIONS EN 1729.1 – Hauteur table

| T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |


### POIDS - Table

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

### CERTIFICATIONS

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p><b>Peinture Piètement</b><br/>           ISO 9227/06 Résistance à la corrosion des éléments vernis aucune altération après 24h<br/>           EN 15187/07 Evaluation des effets de l'absorption à la lumière<br/>           UNI 9115/87 Abrasion Taber<br/>           ISO 2409/07 Quadrillage niveau<br/>           EN 71-3/02 Migration de certains éléments: conformité</p> | <p><b>Plateau</b><br/>           UNI 9177 Réaction au feu classe 2<br/>           EN 120/95 Contenu de formaldéhyde<br/>           EN 717-2 Emission de formaldéhyde<br/>           UNI 9115/87 Résistance à l'abrasion niv.<br/>           UNI 9240/87 Adhésion des finitions au support<br/>           UNI 9241/87 Résistance à la cigarette<br/>           UNI 9242/87 e A1/98 Résistance des bords à la chaleur<br/>           UNI 9300/88 e FA276/89 Résistance à la saleté<br/>           EN 15187/07 Evaluation des effets de l'exposition de la lumière<br/>           UNI 9428/89 Résistance aux rayures<br/>           UNI 9429/89 Résistance aux écarts de température<br/>           EN 12721/09 Résistance à la chaleur humide<br/>           EN 12722/09 Résistance à la chaleur sèche<br/>           EN 13722/04 Détermination réflexion spéculaire<br/>           EN 13721/04 Détermination structurale des couleurs<br/>           EN 12720/09 Résistance aux liquides froids (taches)<br/>           PTP 53/95 Comportement des surfaces aux produits de nettoyage<br/>           DIN V 53160/02 p. 1-2 Résistance à la salive et la sueur synthétique<br/>           UNI 10460/95 Détermination de la résistance des chants à l'eau<br/>           EN 71-3/02 Migration de certains éléments:<br/>           EN 71-9/02 Détermination de certains conservants du bois</p> |
|--|--|--|

### COULEURS des Piètements et stratifiés: Teintes données à titre indicatif, vous reporter au nuancier RAL et à l'échantillon réel.

|  |   |   |  |   |   |
|--|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| RAL 9005   | RAL 9006  | RAL 5015  | RAL 6024   | RAL 3001  | RAL 1003  |

|  |   |
|--|---|
|  |  |
| IVOIRE   | HETRE   |

Azienda con sistema di qualità certificato da DNV - UNI EN ISO 9001:2000  
 Azienda con sistema di gestione ambientale certificato da DNV – UNI EN ISO 14001:2004  
 Azienda con sistema di gestione della responsabilità sociale certificata da DNV – SA8000

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - tel. +39 0873 31421 fax +39 0873 310310  
 capitale sociale € 500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - Rea n° 146677

[www.vastarredo.it](http://www.vastarredo.it)

[info@vastarredo.it](mailto:info@vastarredo.it)